Zimbra

cpl@cmbh.mg.gov.br

ENC: SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ITENS DO EDITAL 16/2013

De: Patrick Simão <patrick.simao@ofcp.com.br> Qui, 09 de Mai de 2013 16:49

Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE

1 anexo

ITENS DO EDITAL 16/2013

Para: cpl@cmbh.mg.gov.br

Boa tarde,

Marcia ventura,

Segue solicitação para verificação do pregão presencial 16/2013-REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa para fornecimento e montagem de mobiliário(14/05/2013 as 09:00 horas)

De: Adriane Pires [mailto:adriane.pires@ofcp.com.br] **Enviada em:** quinta-feira, 9 de maio de 2013 16:34

Para: patrick.simao@ofcp.com.br

Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ITENS DO EDITAL 16/2013



Adriane Pires (31) 3441 4849 adriane.pires@ofcp.com.br www.ofcp.com.br

De: Adriane Pires [mailto:adriane.pires@ofcp.com.br] **Enviada em:** quinta-feira, 9 de maio de 2013 15:58

Para: 'secalp@cmbh.mg.gov.br'

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ITENS DO EDITAL 16/2013

Boa tarde,

Segue em anexo alteração de itens do Edital 16/2013 como solicitado por V.Sa.

At.



Adriane Pires (31) 3441 4849 adriane.pires@ofcp.com.br www.ofcp.com.br



Solicitação de alteração do Edital.doc 48 KB



Belo Horizonte, 09 de maio de 2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Aos cuidados: Kênia

EDITAL: Pregão Eletrônico Nº 16/2013

OBJETO: Registro de preço para futuras e eventuais contratações de empresa (s) para fornecimento e montagem de mobiliário

A Proffice Comércio de Móveis Ltda, empresa sediada a Avenida Rebouças, 3.415 — Fundos, Bairro Pinheiros, CEP: 05401-400, São Paulo — SP, inscrita sob o CNPJ 49.452.766/0001-04,e com estabelecimento na cidade de Belo Horizonte, vem perante V. S.A., entregar a solicitação de alteração dos itens abaixo constantes deste Edital.

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ITENS DO EDITAL

LOTE 01(UM)

item 08: Mesa para impressora

Mesa medindo 60 x60 x25cm (L x P x H) com tampo confeccionado em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão com borda frontal PVC extrudado reta e bordas laterais e posterior em PVC reto, na cor ovo. Painel frontal em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão com bordas em pvc extrudado na cor ovo. Estruturação através de dois pés, sendo cada um composto por: componente superior em tubo de aço* seção retangular 30x30mm pintado na cor preta com acabamento em poliestireno injetado na cor cinza; componente vertical em tubo de aço* seção retangular dupla de 50x30mm pintado na cor ovo, distanciados entre si 100 mm, permitindo a passagem independente de condutores para elétrica, lógica e telefonia, com tampa removível em chapa de aço dobrada, com presilhas internas soldadas, pintada na cor preta e o componente horizontal inferior em tubo de aço seção oblonga 50x30mm pintado na cor preta, datados de quatro rodízios de duplo giro.

Canaleta horizontal em chapa de aço localizada sob o tampo e junto ao painel, pintada na cor preta, permitindo aplicação de tomadas para elétrica, lógica e/ou telefonia.



item 09 - Escaninho com 16 vãos

Fornecimento e montagem de escaninho totalmente confeccionado em MDP med. 2040mm (altura) x 1200mm (largura) x 400mm (profundidade), revestido em ambos os lados em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo, com acabamento com borda boleada anti-impacto em fita de PVC extrudado a 180º na mesma cor da laminado.

O escaninho deverá ser composto de 16 vãos sobrepostos, sendo 04 filas na horizontal e 04 colunas na vertical, com portas individuais confeccionadas no mesmo material do escaninho, com 18mm de espessura, contendo em cada porta dobradiças embutidas de 90graus, puxadores metálicos tipo alça na cor preta e fechadura frontal de comando único e duas chaves idênticas. As fechaduras e os segredos de cada porta deverão ser distintos e independentes. O escaninho deverá possuir rodapés em toda sua extensão, confeccionados em chapa de aço pintado eletrostaticamente com tinta epóxi na cor preta, dotado de 06 sapatas reguladoras de nível M8 em poliestireno, fixadas através de porcas metálicas soldadas na parte interna dos pés, na cor preta.

item 10

subitem d) - Um gaveiro fixo com: Laterais (2), travessas superiores (2) e fundo (1) em aglomerado de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa pressão em ambas as faces na cor ovo. Laterais, travessas superiores e fundo com bordas em PVC 1,5mm de espessura. 01 Gaveta med. 400x493x131mm sendo: Frente em aglomerado de 18mm de espessura em laminado melamínico baixa pressão em ambos as faces na cor ovo, e bordas superiores e inferiores em PVC com 1,5mm de espessura. Fechadura frontal de comando único. Laterais e Fundo em chapa de aço #22, deslizando sobre trilhos em chapa de aço #16. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12mm, fixados ao centro da gaveta por meio de parafusos M5.

Diante do exposto aguardos o posicionamento de V.S.as

Proffice Comércio de Móveis Ltda CNPJ (MF) Nº: 49.452.766/0001-04 Alfredo Lage Alfredo.lage@ofcp.com.br

(31) 3441-4849