PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS

| AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS - PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|---------|----------------------|---------------------------|-------------|
| ltem | | Especificação Resumida | Quantida de Unidade | Unidade | Codigo ComprasNet | VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL | |
| | | | | | | Preço Unit. | Preço Total |
| 1 | | Base com haste para relé fotoelétrico, tensão nominal/corrente nominal: 127V/15A ou 220V/10A, 360°. | 20 | Unidade | 213731 | 11,15 | 223,00 |
| 2 | | Bateria nova tipo alcalina, 9V, não recarregável. | 20 | Unidade | 234354 | 11,60 | 232,00 |
| 3 | | Bateria nova de lítio, 3V, CR2032. | 4 | Unidade | 53171 | 3,78 | 15,12 |
| 4 | | Pilha nova alcalina média C 1,5V. (Ref.: Elgin, Duracell ou equivalente). | 10 | Unidade | 240716 | 8,25 | 82,50 |
| 5 | | Botão de comando para painel com furação de Ø22mm, simples, pulsador faceado, 1 NA (NO), cor verde, 10A. (Ref.: Soprano 05141.0500.05, Metaltex T2PB ou equivalente). | 20 | Unidade | 40975 | 16,50 | 330,00 |
| ANTIGO ITEM 7 | 6 | Cabo 1 x 6mm², cor branco, condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 ou 5. Isolação: composto termoplástico poliolefínico não halogenado (LSHF/A) e com características de não propagação e autoextinção de fogo, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme normas da ABNT: NBR 5410 e NBR 13248. Temperatura máxima: 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto circuito. | 100 | Metro | 41920 | 2,67 | 267,00 |
| ANTIGO ITEM 8 | 7 | Cabo 1 x 6mm², cor preto, condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 ou 5. Isolação: composto termoplástico poliolefínico não halogenado (LSHF/A) e com características de não propagação e autoextinção de fogo, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme normas da ABNT: NBR 5410 e NBR 13248. Temperatura máxima: 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto circuito. | 100 | Metro | 41920 | 2,68 | 268,00 |
| ANTIGO ITEM 9 | 8 | Cabo 1 x 6mm², cor verde, condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 ou 5. Isolação: composto termoplástico poliolefínico não halogenado (LSHF/A) e com características de não propagação e autoextinção de fogo, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme normas da ABNT: NBR 5410 e NBR 13248. Temperatura máxima: 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto circuito. | 100 | Metro | 41920 | 2,64 | 264,00 |

| PLANILHA I | ESTIMATIVA | DE CUSTOS |
|------------|-------------------|------------------|
|------------|-------------------|------------------|

| | | PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS | | | | | |
|-------------------|----|--|----------------|----------|----------------------|---------------------------|-------------|
| ltem | | Especificação Resumida | Quantida de | Unidade | Codigo ComprasNet | VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL | |
| | | | | | | Preço Unit. | Preço Total |
| ANTIGO ITEM 10 | 9 | Cabo PP 3 x 1,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo antichama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). | 100 | Metro | 41920 | 2,78 | 278,00 |
| ANTIGO ITEM 11 | 10 | Cabo PP 3 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo antichama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). | 200 | Metro | 41920 | 4,37 | 874,00 |
| ANTIGO ITEM 12 | 11 | Cabo PP 3 x 4,0 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo antichama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). | 100 | Metro | 41920 | 6,71 | 671,00 |
| ANTIGO ITEM 13 | 12 | Caixa de PVC 4 x 4, cor preta, tipo embutir, alta resistência mecânica. | 70 | Unidade | 263717 | 1,47 | 102,90 |
| ANTIGO ITEM 14 | 13 | Chapa de policarbonato compacto transparente. Dimensão aproximada: 1000 x 2050 x 4mm (alt. x larg. x esp.). Marca de referência: Bold. | 10 | Unidade | 150880 | 447,51 | 4.475,10 |
| ANTIGO ITEM 15 | 14 | Chuveiro ducha multitemperaturas, com regulagem para 4 temperaturas, 220V. | 15 | Unidade | 38342 | 54,00 | 810,00 |
| ANTIGO ITEM 16 | 15 | Conector torção para cabo de 0,8 a 2,5mm, pacote com 500 peças. | 2 | Pacote | 4839 | 76,40 | 152,80 |
| ANTIGO ITEM 17 | 16 | Conector torção para cabo de 0,8 a 4,5mm, pacote com 500 peças. | 2 | Pacote | 4839 | 107,34 | 214,68 |
| ANTIGO ITEM 18 | 17 | Conector torção para cabo de 1,5 a 6,0mm, pacote com 500 peças. | 2 | Pacote | 4839 | 136,01 | 272,02 |
| ANTIGO ITEM 19 | 18 | Conector torção para cabo de 2,5 a 10mm, pacote com 500 peças. | 2 | Pacote | 4839 | 167,12 | 334,24 |
| ANTIGO ITEM 20 | 19 | Conjunto interruptor simples + tomada 10A, tomada NBR 14136 10A - 250V, placa fabricada em plástico ABS de alto brilho que não retém poeira. Módulos fabricados em nylon de alto brilho com componentes em metal. Incluído parafusos. Cor branco, tamanho 4 x 2, completo. | 20 | Conjunto | 436547 | 10,66 | 213,20 |

| PLANILHA ESTIMATIVA DE | CUSTOS |
|------------------------|--------|
|------------------------|--------|

| · | | | PLANILHA ESTIMA | | ATIVA DE CUSTOS | | |
|-------------------|----|--|-----------------|---------|----------------------|---------------------------|-------------|
| ltem | | Especificação Resumida | | | Codigo ComprasNet | VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL | |
| | | | | | | Preço Unit. | Preço Total |
| ANTIGO ITEM 21 | 20 | Carregador para no mínimo 4 pilhas AAA, com desligamento automático. (Ref.: Sony, MOX ou equivalente). | 2 | Unidade | 150500 | 40,37 | 80,74 |
| ANTIGO ITEM 22 | 21 | Lanterna holofote com 19 LEDs, bivolt, recarregável. | 5 | Unidade | 22292 | 56,07 | 280,35 |
| ANTIGO ITEM 25 | 22 | Par de soquete HO, fixo e móvel, para lâmpada fluorescente base R17D. (Ref.: REDY 124 e REDY 125 ou equivalente). | 100 | Par | 60836 | 9,90 | 990,00 |
| ANTIGO ITEM 26 | 23 | Passador de fio profissional, 10 metros, com alma de aço e pontas metálicas, resistente, revestimento plástico, cor amarelo ou azul. (Ref.: Tigre, Amanco, Megatech ou equivalente). | 3 | Unidade | 334132 | 19,57 | 58,71 |
| ANTIGO ITEM 27 | 24 | Passador de fio profissional, 20 metros, com alma de aço e pontas metálicas, resistente, revestimento plástico, cor amarelo ou azul. (Ref.: Tigre, Amanco, Megatech ou equivalente). | 3 | Unidade | 286868 | 34,65 | 103,95 |
| ANTIGO ITEM 28 | 25 | Pilha nova, tamanho palito, tipo alcalina, modelo AAA, tensão 1,5V, não recarregável. (Ref.: Elgin, Duracell ou equivalente). | 50 | Unidade | 21806 | 3,02 | 151,00 |
| ANTIGO ITEM 29 | 26 | Pilha nova, tamanho palito, modelo AAA, tensão 1,5V, recarregável. (Ref.: Elgin, Duracell ou equivalente). | 8 | Unidade | 53180 | 8,10 | 64,80 |
| ANTIGO ITEM 30 | 27 | Placa 2 x 4 cega, linha modular na cor branca, incluindo suporte. | 70 | Unidade | 113050 | 3,56 | 249,20 |
| ANTIGO ITEM 31 | 28 | Placa 4 x 4 cega, linha modular na cor branca, incluindo suporte. | 70 | Unidade | 113050 | 5,97 | 417,90 |
| ANTIGO ITEM 32 | 29 | Plafon em PVC, na cor branco gelo, com base E27 em porcelana. | 80 | Unidade | 60550 | 2,84 | 227,20 |
| ANTIGO ITEM 33 | 30 | Plug 2P+T, 20A, 250V, cor branco, NBR14136. | 30 | Unidade | 151021 | 5,45 | 163,50 |
| ANTIGO ITEM 34 | 31 | Quadro para 6/8 disjuntores Nema/Din de sobrepor, sem barramento, fabricado em PVC antichamas, cor branco. Entradas nas bitolas de 25 e 32mm no fundo e nas laterais. (Ref.: Tigre, Fame ou equivalente). | 15 | Unidade | 41599 | 36,48 | 547,20 |
| ANTIGO ITEM 35 | 32 | Relé fotoelétrico, bivolt, 1000W, para base, tipo de contato NA. | 20 | Unidade | 112550 | 18,34 | 366,80 |
| ANTIGO ITEM 36 | 33 | Soquete antivibratório engate rápido para lâmpada fluorescente T8 e T10, base G13 (Ref.: REDY 127 ou equivalente) | 50 | Unidade | 39608 | 1,99 | 99,50 |
| ANTIGO ITEM 37 | 34 | Soquete rotativo baixo engate rápido para lâmpada fluorescente T8 e T10, base G13. (Ref.: REDY 136 ou equivalente). | 50 | Unidade | 39608 | 2,59 | 129,50 |
| ANTIGO ITEM 38 | 35 | Terminal anel isolado AN2453, bitola 2,5 - 6mm², furo M10, cor amarelo, pacote com 100 peças. | 10 | Pacote | 261568 | 52,26 | 522,60 |
| ANTIGO ITEM 39 | 36 | Terminal forquilha isolado, bitola 1 - 2,5mm², furo M4, cor azul, pacote com 100 peças. | 10 | Pacote | 298229 | 25,44 | 254,40 |

| PLANILHA ESTIMATIVA DE CI | | | | | USTOS | | |
|---------------------------|----|--|----------------|---------|----------------------|---------------------------|-------------|
| ltem | | Especificação Resumida | Quantida de | Unidade | Codigo ComprasNet | VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL | |
| | | | | | | Preço Unit. | Preço Total |
| ANTIGO ITEM 40 | 37 | Tomada silentoque 2P+T 10A 250V com placa, 2 polos + terra, tomada em conformidade com a norma ABNT NBR 14136, pinos cilíndricos Ø 4,0 mm. | 150 | Unidade | 35424 | 4,38 | 657,00 |
| ANTIGO ITEM 41 | 38 | Tomada silentoque 2P+T 20A 250V com placa, 2 polos + terra, tomada em conformidade com a norma ABNT NBR 14136, pinos cilíndricos Ø 4,8 mm. | 50 | Unidade | 35424 | 4,44 | 222,00 |
| TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL | | | | | | 15.665,91 | |